



## DUSJDØR IGLOO PRO BEND 90 KLAR SVART

Art nr: 1450326

Bøyd, svingbar dusjdør med limbar aluminiumsprofil – rask å montere. Vendbar. Kan enkelt installeres og justeres av én person takket være InstaQuick™. 6 mm herdet sikkerhetsglass. 8 mm frigang mot gulv. Høyde 2000 mm. Kan monteres med 12 mm utenpåliggende rør, cc 35 mm. 18 mm slepelist medfølger

**25** års  
GARANTI



Accepterad  
monteringsanvisning  
2021:1



Listad i Svanens  
Husproduktportal



### DETALJERT INFORMASJON

#### Artikkelkoder

|      |               |
|------|---------------|
| NOBB | 57295363      |
| RSK  | 7381723       |
| EAN  | 7330027115511 |

#### Standarder og klassifiseringer

|                 |          |
|-----------------|----------|
| EN-standard     | EN14428  |
| Säker Vatten    | Ja       |
| Omfattes av CE: | Ja       |
| ETIM            | EC010038 |
| BVB id          | 164405   |
| EPD HUB id      | HUB-2147 |

#### Produktmål og vekt

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Høyde (mm)              | 2000    |
| Bredde (mm)             | 737     |
| Bredde maks. (mm)       | 747     |
| Bredde min. (mm)        | 727     |
| Dybde (mm)              | 137     |
| Tykkelse glass (mm)     | 6       |
| Løftehøyde hengsle (mm) | 4       |
| Klaring min. (mm)       | 8       |
| Nettvekt (kg)           | 26      |
| Venstre-/høyreutforming | Vendbar |

#### Material og overflatebehandling

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Hovedsakelig materiale       | Herdet sikkerhetsglass,<br>Aluminium |
| Overflatebehandling          | Lakkert<br>Klart glass               |
| Farge                        | Svart                                |
| <b>Emballasjemål og vekt</b> |                                      |
| Emballasjens bredde (m)      | 0,810                                |
| Emballasjens høyde (m)       | 2,080                                |
| Emballasjens lengde (m)      | 0,135                                |
| Bruttovekt (kg)              | 28,000                               |

## VEDLIKEHOLDSRÅD

---

For å forenkle rengjøringen av dusjdører og dusjvegger har dusjene store slette glassflater og profiler uten dype sprekker. Missfarging tas bort med sitron eller vinsyre, skyll nøye etterpå. Kalkflekker tas bort med 50 grader varm edikk: gni inn, la det virke, skyll bort. Gjenta om flekkene er vanskelige å få bort. Bruk rødsprit for å fjerne fettflekker. Ikke bruk rengjøringsmidler som er etsende, syreholdige eller slipende, ettersom de kan forårsake varige skader på forkromming, lakking, forgylling osv.

[Les mer på hafabad.no](http://hafabad.no)