



DUSJVEGG IGLOO PRO FAST FROSTET 130 ALUMINIUM

Art nr: 1450344

Elegant dusjvegg med profil og festebraketter i aluminium samt 8 mm herdet, frostet sikkerhetsglass. Høyde 2000 mm. Dusjveggen kan monteres på to ulike måter: med den ene siden mot veggen eller frittstående midt på veggen. Stenger og veggprofil for begge monteringsmåtene følger med.

Dusjveggen er vendbar, slik at du kan velge hvilken vegg den skal installeres på. Dusjveggen kan kombineres med dusjforheng eller med dører i IglooPro-serien. Ved utvendig rørtrekking må forlengelsesprofil kjøpes separat. Monteres med skruer eller lim. Kjøp til takdusj eller dusjsett og termostatblander.

25 års
GARANTI



Listad i Svanens
Husproduktportal



DETALJERT INFORMASJON

Artikkelkoder

NOBB	53339205
RSK	7376773
EAN	7330027105246
Lagerført artikkel	Ja

Standarder og klassifiseringer

EN-standard	EN14428
Sunda Hus	Ja
Säker Vatten	Ja
Omfattes av CE:	Ja
ETIM	EC010962

Produktmål og vekt

Høyde (mm)	2000
Bredde (mm)	1270
Dybde (mm)	21
Tykkelse glass (mm)	8
Nettovekt (kg)	55,8
Venstre-/høyreutforming	Vendbar

Material og overflatebehandling

Hovedsakelig materiale	Herdet sikkerhetsglass, Aluminium
Overflatebehandling	Anodisert
Glass	Frostet glass
Farge	Aluminium

Emballasjemål og vekt

Emballasjens bredde (m)	1,340
Emballasjens høyde (m)	2,080
Emballasjens lengde (m)	0,065
Bruttovekt (kg)	57,800

Annet

Väggmontering

VEDLIKEHOLDSRÅD

For å forenkle rengjøringen av dusjdører og dusjvegger har dusjene store slette glassflater og profiler uten dype sprekker. Missfarging taes bort med sitron eller vinsyre, skyll nøye etterpå. Kalkflekker taes bort med 50 grader varm edikk: gni inn, la det virke, skyll bort. Gjenta om flekkene er vanskelige å få bort. Bruk rødsprit for å fjerne fettflekker. Ikke bruk rengjøringsmidler som er etsende, syreholdige eller slipende, ettersom de kan forårsake varige skader på forkromming, lakking, forgylling osv.