

DUSJDØR IGLOO PRO 85 NISJE 830-870MM KLARGLASS

Art nr: 1450601

Rett dusjdør med klart glass i matt svart eller aluminium som er tilpasset en nisjeåpning og monteres mellom faste vegger. Dusjdøren er stabil med en veggprofil og en motstående profil for magnetlisten. Veggprofilene kan monteres med skruer eller limbrikker. Dusjdøren har en patentert løsning for enkel installasjon og justering, Hafa's InstaQuick™. Dusjdøren har løftehengsler for at den ikke skal berøre gulvet og er vendbar slik at du kan velge høyrehengt eller venstrehengt dør. 6 mm herdet sikkerhetsglass. Høyde 2000 mm. Kan monteres med utenpåliggende rør, 35 mm. For enkelte bredder medfølger ekstra forlengelsesprofil. Se målskisse. Slepelist 18mm og håndtak er inkludert.

25 års GARANTI

Accepterad monteringsanvisning 2021:1

Listad i Svanens Husproduktportal

EPD

DETALJERT INFORMASJON

Artikkelkoder

NOBB	53340605
RSK	7330643
EAN	7330027106663
Lagerført artikkel	Ja

Standarder og klassifiseringer

EN-standard	EN14428
Sunda Hus	Ja
Säker Vatten	Ja
Omfattes av CE:	Ja
ETIM	EC010962
BVB id	185191

Produktmål og vekt

Høyde (mm)	2000
Høyde min. (mm):	2000
Bredde (mm)	850
Bredde maks. (mm)	870
Bredde min. (mm)	830
Dybde (mm)	27
Bredde nisje	830-870
Tykkelse glass (mm)	6
Tjocklek glas (fast vägg)	30.9
Løftehøyde hengsle (mm)	4
Klaring min. (mm)	8
Nettovekt (kg)	28,9
Venstre-/høyreutforming	Vendbar

Material og overflatebehandling

Hovedsakelig materiale	Herdet sikkerhetsglass, Aluminium
Overflatebehandling	Anodisert
Glass	Klart glass
Farge	Aluminium

Emballasjemål og vekt

Emballasjens bredde (m)	0,065
Emballasjens høyde (m)	2,100
Emballasjens lengde (m)	0,900
Bruttovekt (kg)	30,900

VEDLIKEHOLDSRÅD

For å forenkle rengjørringen av dusjdører og dusjvegger har dusjene store slette glassflater og profiler uten dype sprekker. Missfarging taes bort med sitron eller vinsyre, skyll nøye etterpå. Kalkflekker taes bort med 50 grader varm edikk: gni inn, la det virke, skyll bort. Gjenta om flekkene er vanskelige å få bort. Bruk rødsprit for å fjerne fettflekker. Ikke bruk rengjøringsmidler som er etsende, syreholdige eller slipende, ettersom de kan forårsake varige skader på forkromming, lakkering, forgylling osv.

Les mer på hafabad.no