



IGLOO PRO DUSJHJØRNE RETT + FAST FROSTET 100X130

Art nr: 1450539

Dusjhjørne med en svingbar rett dusjvegg (A) og en fast dusjvegg (B). Dusjstangen kan monteres på tre måter: mot vegg, mot tak eller i vinkel mot samme vegg som dusjen monteres på. Den er rask å montere, og den har limbare aluminiumsprofiler. Kan enkelt installeres og justeres av én person takket være InstaQuick™. (A) 6 mm og (B) 8 mm herdet sikkerhetsglass. Vendbare vegger som kan kombineres. 8 mm frigang mot gulv. Høyde 2000 mm. (A) Kan monteres med 12 mm utenpåliggende rør, cc 35 mm. (B) Det finnes forlengelsesprofil for utenpåliggende rørtrekking. 22 mm slepelist medfølger.

25 års GARANTI



Accepterad monteringsanvisning 2021:1

Listad i Svanens Husproduktportal



DETALJERT INFORMASJON

Artikkelkoder

| | |
|--------------------|---------------|
| NOBB | 53340185 |
| RSK | 7378987 |
| EAN | 7330027106243 |
| Lagerført artikkel | Ja |

Standarder og klassifiseringer

| | |
|-----------------|----------|
| EN-standard | EN14428 |
| Sunda Hus | Ja |
| Såker Vatten | Ja |
| Omfattes av CE: | Ja |
| ETIM | EC010034 |

Produktmål og vekt

| | |
|---------------------------|------------------|
| Høyde (mm) | 2000 |
| Bredde (mm) | 1000 |
| Bredde maks. (mm) | 1010 |
| Bredde min. (mm) | 990 |
| Dybde (mm) | 1300 |
| Dybde maks. (mm) | 1310 |
| Dybde min. (mm) | 1295 |
| Bredde dør A | 985 |
| Bredde fast vegg (mm) | 1285 |
| | 6 |
| Tjocklek glas (fast vägg) | 8 |
| Løftehøyde hengsle (mm) | 4 |
| Klaring min. (mm) | 8 |
| Nettovekt (kg) | 89,2/2 (1450539) |
| Venstre-/høyreutforming | Vendbar |

Material og overflatebehandling

| | |
|------------------------|--------------------------------------|
| Hovedsakelig materiale | Herdet sikkerhetsglass, Aluminium |
| Overflatebehandling | Anodisert |
| Glass | Frosted glass |
| Farge | Aluminium |

Emballasjemål og vekt

| | |
|-------------------------|--------|
| Emballasjens bredde (m) | 1,340 |
| Emballasjens høyde (m) | 2,080 |
| Emballasjens lengde (m) | 0,130 |
| Bruttovekt (kg) | 93,600 |

VEDLIKEHOLDSRÅD

For å forenkle rengjøringen av dusjdører og dusjvegger har dusjene store slette glassflater og profiler uten dype sprekker. Missfarging taes bort med sitron eller vinsyre, skylt nøye etterpå. Kalkflekker taes bort med 50 grader varm edikk: gni inn, la det virke, skylt bort. Gjenta om flekkene er vanskelige å få bort. Bruk rødsprit for å fjerne fettflekker. Ikke bruk rengjøringsmidler som er etsende, syreholdige eller slipende, ettersom de kan forårsake varige skader på forkromming, lakking, forgylling osv.

[Les mer på hafabad.no](http://hafabad.no)