



DUSJHJØRNE IGLOO PRO DØR + VEGG KLARGLASS 100X70 ALU

Art nr: 1450515

Romslig dusjhjørne med en rett dusjdør og en fast vegg begge i klart glass. Dusjhjørnet er stabilt med veggprofiler i eloksert aluminium som kan monteres med skruer og limbrikker. Det har en patentert løsning for enkel installasjon og justering, Hafa's InstaQuick™. Døren har løftehengsler for at den ikke skal berøre gulvet når den åpnes og er vendbar slik at du kan velge om den skal plasseres til høyre eller venstre. Dusjstangen kan monteres på tre måter: mot vegg, mot tak eller i vinkel mot samme vegg som dusjveggen er montert. Døren har 6 mm herdet sikkerhetsglass og kan monteres med utenpåliggende rør, 35 mm. Vegggen har 8 mm herdet sikkerhetsglass og forlengelsesprofil kan kjøpes til for utenpåliggende rørføring. Full høyde 2000 mm. Slepelist 22 mm, magnetlist og håndtak inkludert.

25 års GARANTI



Accepterad monteringsanvisning 2021:1

Listad i Svanens Husproduktportal



DETALJERT INFORMASJON

Artikkelkoder

| | |
|--------------------|---------------|
| NOBB | 53339943 |
| RSK | 7378963 |
| EAN | 7330027106007 |
| Lagerført artikkel | Ja |

Standarder og klassifiseringer

| | |
|-----------------|----------|
| EN-standard | EN14428 |
| Sunda Hus | Ja |
| Säker Vatten | Ja |
| Omfattes av CE: | Ja |
| ETIM | EC010034 |

Produktmål og vekt

| | |
|---------------------------|------------------|
| Høyde (mm) | 2000 |
| Bredde (mm) | 1000 |
| Bredde maks. (mm) | 1010 |
| Bredde min. (mm) | 990 |
| Dybde (mm) | 700 |
| Dybde maks. (mm) | 710 |
| Dybde min. (mm) | 695 |
| Bredde dør A | 985 |
| Bredde fast vegg (mm) | 685 |
| | 6 |
| Tjocklek glas (fast vägg) | 8 |
| Løftehøyde hengsle (mm) | 4 |
| Klaring min. (mm) | 8 |
| Nettovekt (kg) | 61,5/2 (1450515) |
| Venstre-/høyreutforming | Vendbar |

Material og overflatebehandling

| | |
|------------------------|--------------------------------------|
| Hovedsakelig materiale | Herdet sikkerhetsglass, Aluminium |
| Overflatebehandling | Anodisert |
| Glass | Klart glass |
| Farge | Aluminium |

Emballasjemål og vekt

| | |
|-------------------------|--------|
| Emballasjens bredde (m) | 1,040 |
| Emballasjens høyde (m) | 2,080 |
| Emballasjens lengde (m) | 0,130 |
| Bruttovekt (kg) | 65,900 |

VEDLIKEHOLDSRÅD

For å forenkle rengjøringen av dusjdører og dusjvegger har dusjene store slette glassflater og profiler uten dype sprekker. Missfarging tas bort med sitron eller vinsyre, skylt nøye etterpå. Kalkflekker tas bort med 50 grader varm edikk: gni inn, la det virke, skylt bort. Gjenta om flekkene er vanskelige å få bort. Bruk rødsprit for å fjerne fettflekker. Ikke bruk rengjøringsmidler som er etsende, syreholdige eller slipende, ettersom de kan forårsake varige skader på forkromming, lakking, forgylling osv.

[Les mer på hafabad.no](http://hafabad.no)