

# IGLOOPRO NICHE 105 F N

Art nr: 1450607

Rett dør med limbar aluminiumsprofil – rask montering.  Vendbar. Kan enkelt installeres og justeres av én persontakket være InstaQuick™. 6 mm herdet sikkerhetsglass.8 mm frigang mot gulv. Høyde 2000 mm. Kan monteresmed 12 mm utenpåliggende rør, cc 35 mm. 22 mmslepelist medfølger.

## DETALJERT INFORMASJON

| Artikkelkoder | |
|---|---|
| NOBB | 53340662 |
| RSK | 7330649 |
| EAN | 7330027106724 |
| Lagerført artikkel | Ja |

| Standarder og klassifiseringer | |
|---|---|
| EN-standard | EN14428 |
| Sunda Hus | Ja |
| Säker Vatten | Ja |
| Omfattes av CE: | Ja |
| ETIM | EC010962 |
| BVB id | 185191 |

| Produktmål og vekt | |
|---|---|
| Høyde (mm) | 2000 |
| Bredde (mm) | 1050 |
| Bredde maks. (mm) | 1070 |
| Bredde min. (mm) | 1030 |
| Dybde (mm) | 27 |
| Bredde nisje | 1030-1070 |
| Tykkelse glass (mm) | 6 |
| Løftehøyde hengsle (mm) | 4 |
| Klaring min. (mm) | 8 |
| Nettovekt (kg) | 35,3 |
| Venstre-/høyreutforming | Vendbar |

| Material og overflatebehandling | |
|---|---|
| Hovedsakelig materiale | Herdet sikkerhetsglass, Aluminium |
| Overflatebehandling | Anodisert |
| Glass | Frostet glass |
| Farge | Aluminium |

| Emballasjemål og vekt | |
|---|---|
| Emballasjens bredde (m) | 0,065 |
| Emballasjens høyde (m) | 2,100 |
| Emballasjens lengde (m) | 1,100 |
| Bruttovekt (kg) | 37,000 |

## *VEDLIKEHOLDSRÅD*

For å forenkle rengjørringen av dusjdører og dusjvegger har dusjene store slette glassflater og profiler uten dype sprekker. Missfarging taes bort med sitron eller vinsyre, skyll nøye etterpå. Kalkflekker taes bort med 50 grader varm edikk: gni inn, la det virke, skyll bort. Gjenta om flekkene er vanskelige å få bort. Bruk rødsprit for å fjerne fettflekker. Ikke bruk rengjøringsmidler som er etsende, syreholdige eller slipende, ettersom de kan forårsake varige skader på forkromming, lakkering, forgylling osv.

Les mer på hafabad.no