



## DUSJDØR IGLOO PRO 75 NISJE 730-770MM KLARGLASS

Art nr: 1450600

Rett dusjdør med klart glass i matt svart eller aluminium som er tilpasset en nisjeåpning og monteres mellom faste vegger. Dusjdøren er stabil med en veggprofil og en motstående profil for magnetlisten. Veggprofilene kan monteres med skruer eller limbrikker. Dusjdøren har en patentert løsning for enkel installasjon og justering, Hafa's InstaQuick™. Dusjdøren har løftehengsler for at den ikke skal berøre gulvet og er vendbar slik at du kan velge høyrehengt eller venstrehengt dør. 6 mm herdet sikkerhetsglass. Høyde 2000 mm. Kan monteres med utenpåliggende rør, 35 mm. For enkelte bredder medfølger ekstra forlengelsesprofil. Se målskisse. Slepelist 18mm og håndtak er inkludert.

25 års  
GARANTI



Accepterad  
monteringsanvisning  
2021:1

Listad i Svanens  
Husproduktportal



EPD

### DETALJERT INFORMASJON

#### Artikkelkoder

|      |               |
|------|---------------|
| NOBB | 53340594      |
| RSK  | 7330642       |
| EAN  | 7330027106656 |

#### Standarder og klassifiseringer

|                 |          |
|-----------------|----------|
| EN-standard     | EN14428  |
| Sunda Hus       | Ja       |
| Säker Vatten    | Ja       |
| Omfattes av CE: | Ja       |
| ETIM            | EC010962 |
| BVB id          | 185191   |

#### Produktmål og vekt

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Høyde (mm)                | 2000    |
| Høyde min. (mm):          | 2000    |
| Bredde (mm)               | 750     |
| Bredde maks. (mm)         | 770     |
| Bredde min. (mm)          | 730     |
| Dybde (mm)                | 27      |
| Bredde nisje              | 730-770 |
| Tykkelse glass (mm)       | 6       |
| Tjocklek glas (fast vegg) | 26,9    |
| Løftehøyde hengsle (mm)   | 4       |
| Klaring min. (mm)         | 8       |
| Nettovekt (kg)            | 24,9    |

Venstre-/høyreutforming

Vendbar /2 (1450600)

#### Material og overflatebehandling

|                        |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|
| Hovedsakelig materiale | Herdet sikkerhetsglass,<br>Aluminium |
| Overflatebehandling    | Anodisert                            |
| Glass                  | Klart glass                          |
| Farge                  | Aluminium                            |

#### Emballasjemål og vekt

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Emballasjens bredde (m) | 0,065  |
| Emballasjens høyde (m)  | 2,100  |
| Emballasjens lengde (m) | 0,800  |
| Bruttovekt (kg)         | 26,900 |

## VEDLIKEHOLDSRÅD

---

For å forenkle rengjøringen av dusjdører og dusjvegger har dusjene store slette glassflater og profiler uten dype sprekker. Missfarging taes bort med sitron eller vinsyre, skyll nøye etterpå. Kalkflekker taes bort med 50 grader varm edikk: gni inn, la det virke, skyll bort. Gjenta om flekkene er vanskelige å få bort. Bruk rødsprit for å fjerne fettflekker. Ikke bruk rengjøringsmidler som er etsende, syreholdige eller slipende, ettersom de kan forårsake varige skader på forkromming, lakking, forgylling osv.

[Les mer på hafabad.no](http://hafabad.no)