



DUSJDØR IGLOO PRO RETT 70 KLARGLASS SVART

Art nr: 1450314

Rett dusjdør med klart glass i svart matt eller aluminium som passer det mindre baderommet fordi den kan foldes inn når den ikke er i bruk. Dusjdøren er stabil med en veggprofil i aluminium som kan monteres med skruer eller limbrikker. Den har en patentert løsning for enkel installasjon og justering, Hafa's InstaQuick™. Dusjdøren har løftehengslar for at den ikke skal berøre gulvet ved åpning og er vendbar så du kan velge hvilken vegg den skal monteres på. Dusjdøren kan kombineres med andre dører og vegger i IglooPro-serien. 6 mm herdet sikkerhetsglass. Høyde 2000 mm. Kan monteres med utenpåliggende rør, 35 mm. 22 mm slepelest og håndtak er inkludert.

25 års
GARANTI



Listad i Svanens
Husproduktportal



DETALJERT INFORMASJON

Artikkelkoder

NOBB 60049095
EAN 7330027147574

Standarder og klassifiseringer

EN-standard EN14428
Omfattes av CE: Ja
ETIM EC010962
BVB id 164405
EPD HUB id HUB-2147

Produktmål og vekt

Høyde (mm) 2000
Bredde (mm) 675
Bredde maks. (mm) 685
Bredde min. (mm) 665
Dybde (mm) 27
Tykkelse glass (mm) 6
Løftehøyde hengsle (mm) 4
Klaring min. (mm) 8
Nettovekt (kg) 22,4
Venstre-/høyreutforming Vendbar

Material og overflatebehandling

Hovedsakelig materiale Herdet sikkerhetsglass,
Aluminium
Overflatebehandling Lakkert
Glass Klart glass
Farge Svart
Emballasjemål og vekt
Emballasjens bredde (m) 0,740
Emballasjens høyde (m) 2,080
Emballasjens lengde (m) 0,065
Bruttovekt (kg) 24,400

VEDLIKEHOLDSRÅD

For å forenkle rengjøringen av dusjdører og dusjvegger har dusjene store slette glassflater og profiler uten dype sprekker. Missfarging tas bort med sitron eller vinsyre, skyll nøye etterpå. Kalkflekker tas bort med 50 grader varm edikk: gni inn, la det virke, skyll bort. Gjenta om flekkene er vanskelige å få bort. Bruk rødsprit for å fjerne fettflekker. Ikke bruk rengjøringsmidler som er etsende, syreholdige eller slipende, ettersom de kan forårsake varige skader på forkromming, lakking, forgylling osv.

[Les mer på hafabad.no](http://hafabad.no)