



DUSJDØR IGLOO PRO 105 NISJE 1030-1100MM KLARGLASS SVART

Art nr: 1450876

Rett dusjdør med klart glass i matt svart eller aluminium som er tilpasset en nisjeåpning og monteres mellom faste vegger. Dusjdøren er stabil med en veggprofil og en motstående profil for magnetlisten. Veggprofilene kan monteres med skruer eller limbrikker. Dusjdøren har en patentert løsning for enkel installasjon og justering, Hafa's InstaQuick™. Dusjdøren har løftehengsler for at den ikke skal berøre gulvet og er vendbar slik at du kan velge høyrehengt eller venstrehengt dør. 6 mm herdet sikkerhetsglass. Høyde 2000 mm. Kan monteres med utenpåliggende rør, 35 mm. For enkelte bredder medfølger ekstra forlengelsesprofil. Se målskisse. Slepelist 18mm og håndtak er inkludert.

25 års
GARANTI



Listad i Svanens
Husproduktportal



DETALJERT INFORMASJON

Artikkelkoder		Material og overflatebehandling	
NOBB	60049109	Hovedsakelig materiale	Herdet sikkerhetsglass,
EAN	7330027149608		Aluminium
Standarder og klassifiseringer		Overflatebehandling	Lakkert
EN-standard	EN14428	Glass	Klart glass
Omfattes av CE:	Ja	Farge	Svart
ETIM	EC011329	Emballasjemål og vekt	
Produktmål og vekt		Emballasjens bredde (m)	1,040
Høyde (mm)	2000	Emballasjens høyde (m)	2,080
Høyde min. (mm):	2000	Emballasjens lengde (m)	0,118
Bredde (mm)	1080	Bruttovekt (kg)	37,900
Bredde maks. (mm)	1100		
Bredde min. (mm)	1060		
Dybde (mm)	27		
Bredde nisje	1060-1100		
Tykkelse glass (mm)	6		
Tjocklek glas (fast vägg)	37.9		
Nettovekt (kg)	37,4		

VEDLIKEHOLDSRÅD

For å forenkle rengjøringen av dusjdører og dusjvegger har dusjene store slette glassflater og profiler uten dype sprekker. Missfarging taes bort med sitron eller vinsyre, skyll nøye etterpå. Kalkflekker taes bort med 50 grader varm edikk: gni inn, la det virke, skyll bort. Gjenta om flekkene er vanskelige å få bort. Bruk rødsprit for å fjerne fettflekker. Ikke bruk rengjøringsmidler som er etsende, syreholdige eller slipende, ettersom de kan forårsake varige skader på forkromming, lakking, forgylling osv.