



DUSJHØRNE IGLOO PRO CORNER 80X100 KLARGLASS ALUMINIUM

Art nr: 1450435

Romslig dusjhjørne med rette dører i klart glass og profiler og håndtak i aluminium eller matt svart. Når dusjen ikke er i bruk kan dusjdørene vinkles mot vegg, noe som frigjør plass på baderommet. Dusjhjørnet er stabilt med veggprofiler som kan monteres med skruer eller limbrikker. Den har en patentert løsning for enkel montering og justering, Hafa's InstaQuick™. Dørene har løftehengsler for at de ikke skal berøre gulvet når de åpnes og er vendbar slik at du kan velge hvordan de skal monteres. 6 mm herdet sikkerhetsglass. Full høyde 2000 mm. Kan monteres med utenpåliggende rør, 35 mm. 22 mm slepelist, magnetlist og håndtak inkludert.

25 års
GARANTI



Accepterad
monteringsanvisning
2021:1



Listad i Svanens
Husproduktportal



DETALJERT INFORMASJON

Artikkelkoder

NOBB	53339474
RSK	7378916
EAN	7330027105536
Lagerført artikkel	Ja

Standarder og klassifiseringer

EN-standard	EN14428
Sunda Hus	Ja
Såker Vatten	Ja
Omfattes av CE:	Ja
ETIM	EC010034
BVB id	119335
EPD HUB id	HUB-2147

Produktmål og vekt

Høyde (mm)	2000
Bredde (mm)	800
Bredde maks. (mm)	810
Bredde min. (mm)	790
Dybde (mm)	1000
Dybde maks. (mm)	1010
Dybde min. (mm)	990
Tykkelse glass (mm)	6
Løftehøyde hengsle (mm)	4
Klaring min. (mm)	8
Nettvekt (kg)	58,9/2 (1450435)
Venstre-/høyreutforming	Vendbar

Material og overflatebehandling

Hovedsakelig materiale	Herdet sikkerhetsglass, Aluminium
Overflatebehandling	Anodisert
Glass	Klart glass
Farge	Aluminium

Emballasjemål og vekt

Emballasjens bredde (m)	1,040
Emballasjens høyde (m)	2,080
Emballasjens lengde (m)	0,130
Bruttovekt (kg)	62,900

VEDLIKEHOLDSRÅD

For å forenkle rengjøringen av dusjdører og dusjvegger har dusjene store slette glassflater og profiler uten dype sprekker. Missfarging taes bort med sitron eller vinsyre, skyll nøye etterpå. Kalkflekker taes bort med 50 grader varm edikk: gni inn, la det virke, skyll bort. Gjenta om flekkene er vanskelige å få bort. Bruk rødsprit for å fjerne fettflekker. Ikke bruk rengjøringsmidler som er etsende, syreholdige eller slipende, ettersom de kan forårsake varige skader på forkromming, lakking, forgylling osv.

[Les mer på hafabad.no](http://hafabad.no)