SERVANT INFINITY 600

Art nr: 1273130



Servant Infinity fra Hafa er en nedfelt servant i betong med myke, harmoniske former og et rektangulært design. Den offwhite fargen gir et rolig og moderne uttrykk som passer spesielt godt sammen med kommoder i treutførelse.

Den romslige formen gir godt volum i vasken. Den medfølgende åpne bunnventilen med rundt betonglokk smelter inn i designet og skaper en helhetlig følelse. Bunnventilen er fast i åpen posisjon og har ikke overløp.

DETALJERT INFORMASJON

Artikkelkoder	
NOBB	60941808
EAN	7330027183237
Standarder og klassifiseringer	
EN-standard	EN14688
Omfattes av CE:	Ja
Sunda Hus	Nei
ETIM	EC011550
Produktmål og vekt	
Bredde (mm)	610
Dybde (mm)	462
Høyde (mm)	22
Høyde maks. (mm)	113
Nettovekt (kg)	13

Material og overflatebehandling	
Hovedsakelig materiale	Betong
Farge	Hvit
Emballasjemål og vekt	
Emballasjens høyde (m)	0,210
Emballasjens bredde (m)	0,670
Emballasjens lengde (m)	0,520
Bruttovekt (kg)	16,500

VEDLIKEHOLDSRÅD

Betong er et rustikt materiale med naturlige variasjoner i farge og overflate. Materialet er porøst, og overflaten på servanten er derfor både herdet og behandlet med en forsegling for å gjøre overflaten mer motstandsdyktig mot flekker. Behandle vaskens overflate med voks ca hver 6. måned. Overflaten kan bli skadet av slipende svamper og midler, noe som på sikt fører til flekker og skader som ikke lar seg reparere. Tørk av vanndråper med en myk klut etter bruk for å unngå kalkbelegg. I stående vann kan det oppstå mørke partier som forsvinner etter noen timer. Ikke utsett servanten for vann med en temperatur høyere enn 60°C eller raske temperaturendringer. Rengjør servanten med en fuktig klut og eventuelt litt mildt rengjøringsmiddel. Bruk alltid en myk klut eller svamp, unngå stålull og lignende. Unngå rengjøringsprodukter og produkter som inneholder slipemidler, syrer, ammoniakk, aceton eller andre kjemikalier (som skurepulver, hårspray, hårfarge, blekemiddel, hårfjerning og neglelakkfjerner osv.) Hvis noen av de ovennevnte stoffene havner i servanten bør det fjernes umiddelbart for å unngå skade.