

DUSJDØR IGLOO PRO FOLDE 75 NISJE 730-830MM KLARGLASS

Art nr: 1450891

Foldbar dusjdør med klart glass og profiler og håndtak i matt svart eller aluminium som er tilpasset for nisjeåpning og gjør det mulig å lage en smart dusjløsning for det lille baderommet. Den foldbare døren kan åpnes uten å ta plass ut i rommet og skaper en praktisk dusjløsning selv om toalettet eller baderomsmøbelet er plassert i nærheten av dusjen. Dusjdøren er stabil med en veggprofil og en motstående profil for magnetlisten. Veggprofilene kan monteres med skruer eller limbrikker. Den har en patentert løsning for enkel installasjon og justering, Hafa's InstaQuick™. Dusjdøren har løftehengsler for at den ikke skal berøre gulvet når den åpnes og er vendbar så du kan velge høyrehengt eller venstrehengt dør. 6 mm herdet sikkerhetsglass. Høyde 2000 mm. Kan monteres med utenpåliggende rør, 35 mm. For enkelte bredder medfølger ekstra forlengelsesprofil. Se målskisse. 22 mm slepelist og magnetlist er inkludert. Integrert håndtak.

25 års GARANTI

Listad i Svanens Husproduktportal

EPD

DETALJERT INFORMASJON

Artikkelkoder	
NOBB	60049098
EAN	7330027149691
Standarder og klassifiseringer	
EN-standard	EN14428
Omfattes av CE:	Ja
ETIM	EC010962
Produktmål og vekt	
Høyde (mm)	2000
Bredde (mm)	810
Bredde maks. (mm)	830
Bredde min. (mm)	790
Dybde (mm)	27
Bredde nisje	790-830
Tykkelse glass (mm)	6
Nettovekt (kg)	26,2

Material og overflatebehandling	
Hovedsakelig materiale	Herdet sikkerhetsglass, Aluminium
Overflatebehandling	Lakkert
Glass	Klart glass
Farge	Svart
Emballasjemål og vekt	
Emballasjens bredde (m)	0,530
Emballasjens høyde (m)	2,080
Emballasjens lengde (m)	0,143
Bruttovekt (kg)	28,300

VEDLIKEHOLDSRÅD

For å forenkle rengjørringen av dusjdører og dusjvegger har dusjene store slette glassflater og profiler uten dype sprekker. Missfarging taes bort med sitron eller vinsyre, skyll nøye etterpå. Kalkflekker taes bort med 50 grader varm edikk: gni inn, la det virke, skyll bort. Gjenta om flekkene er vanskelige å få bort. Bruk rødsprit for å fjerne fettflekker. Ikke bruk rengjøringsmidler som er etsende, syreholdige eller slipende, ettersom de kan forårsake varige skader på forkromming, lakkering, forgylling osv.