

IGLOO PRO ROUND 80X80

Art nr: 1450400

Dusjhjørne med limbare aluminiumsprofiler – rask montering. Kan enkelt installeres og justeres av én person takket være InstaQuick™. Vendbare dører. 6 mm herdet sikkerhetsglass. 8 mm frigang mot gulv. Høyde 2000 mm. Kan monteres med 12 mm utenpåliggende rør, cc 35 mm. 22 mm slepelist medfølger

25 års GARANTI

Accepterad monteringsanvisning 2021:1

Listad i Svanens Husproduktportal

EPD

DETALJERT INFORMASJON

Artikkelkoder

NOBB	53339300
RSK	7378899
EAN	7330027105369
Lagerført artikkel	Ja

Standarder og klassifiseringer

EN-standard	EN14428
Sunda Hus	Ja
Säker Vatten	Ja
Omfattes av CE:	Ja
ETIM	EC010038
BVB id	119335

Produktmål og vekt

Høyde (mm)	2000
Bredde (mm)	800
Bredde maks. (mm)	810
Bredde min. (mm)	790
Dybde (mm)	800
Dybde maks. (mm)	810
Dybde min. (mm)	790
Tykkelse glass (mm)	6
Løftehøyde hengsle (mm)	4
Klaring min. (mm)	8
Nettovekt (kg)	46,5
Venstre-/høyreutforming	Vendbar

Material og overflatebehandling

Hovedsakelig materiale	Herdet sikkerhetsglass, Aluminium
Overflatebehandling	Anodisert
Glass	Klart glass
Farge	Aluminium

Emballasjemål og vekt

Emballasjens bredde (m)	0,715
Emballasjens høyde (m)	2,080
Emballasjens lengde (m)	0,160
Bruttovekt (kg)	48,500

VEDLIKEHOLDSRÅD

For å forenkle rengjørringen av dusjdører og dusjvegger har dusjene store slette glassflater og profiler uten dype sprekker. Missfarging taes bort med sitron eller vinsyre, skyll nøye etterpå. Kalkflekker taes bort med 50 grader varm edikk: gni inn, la det virke, skyll bort. Gjenta om flekkene er vanskelige å få bort. Bruk rødsprit for å fjerne fettflekker. Ikke bruk rengjøringsmidler som er etsende, syreholdige eller slipende, ettersom de kan forårsake varige skader på forkromming, lakkering, forgylling osv.

Les mer på hafabad.no