



DUSJDØR IGLOO PRO 85 NISJE 830-930MM KLARGLASS

Art nr: 1450863

Rett dusjdør med klart glass i matt svart eller aluminium som er tilpasset en nisjeåpning og monteres mellom faste vegger. Dusjdøren er stabil med en veggprofil og en motstående profil for magnetlisten. Veggprofilene kan monteres med skruer eller limbrikker. Dusjdøren har en patentert løsning for enkel installasjon og justering, Hafa's InstaQuick™. Dusjdøren har løftehengsler for at den ikke skal berøre gulvet og er vendbar slik at du kan velge høyrehengt eller venstrehengt dør. 6 mm herdet sikkerhetsglass. Høyde 2000 mm. Kan monteres med utenpåliggende rør, 35 mm. For enkelte bredder medfølger ekstra forlengelsesprofil. Se målskisse. Slepelist 18mm og håndtak er inkludert.

25 års
GARANTI



EPD

DETALJERT INFORMASJON

Artikkelkoder

NOBB 600491 10
EAN 7330027149493

Standarder og klassifiseringer

EN-standard EN14428
Omfattes av CE: Ja
ETIM EC011329

Produktmål og vekt

Høyde (mm) 2000
Høyde min. (mm): 2000
Bredde (mm) 910
Bredde maks. (mm) 930
Bredde min. (mm) 890
Dybde (mm) 27
Bredde nisje 890-930
Tykkelse glass (mm) 6
Tjocklek glas (fast vegg) 32.7
Nettovekt (kg) 32,2

Material og overflatebehandling

Hovedsakelig materiale Herdet sikkerhetsglass,
Aluminium
Overflatebehandling Anodisert
Glass Klart glass
Farge Aluminium

Emballasjemål og vekt

Emballasjens bredde (m) 0,840
Emballasjens høyde (m) 2,080
Emballasjens lengde (m) 0,118
Bruttovekt (kg) 32,700

VEDLIKEHOLDSRÅD

For å forenkle rengjøringen av dusjdører og dusjvegger har dusjene store slette glassflater og profiler uten dype sprekker. Missfarging taes bort med sitron eller vinsyre, skylt nøye etterpå. Kalkflekker taes bort med 50 grader varm edikk: gni inn, la det virke, skylt bort. Gjenta om flekkene er vanskelige å få bort. Bruk rødsprit for å fjerne fettflekker. Ikke bruk rengjøringsmidler som er etsende, syreholdige eller slipende, ettersom de kan forårsake varige skader på forkromming, lakkering, forgylling osv.