



DUSJHØRNE IGLOO PRO CORNER 70X80 KLARGLASS ALUMINIUM

Art nr: 1450431

Romslig dusjhjørne med rette dører i klart glass og profiler og håndtak i aluminium eller matt svart. Når dusjen ikke er i bruk kan dusjdørene vinkles mot vegg, noe som frigjør plass på baderommet. Dusjhjørnet er stabilt med veggprofiler som kan monteres med skruer eller limbrikker. Den har en patentert løsning for enkel montering og justering, Hafa's InstaQuick™. Dørene har løftehengsler for at de ikke skal berøre gulvet når de åpnes og er vendbar slik at du kan velge hvordan de skal monteres. 6 mm herdet sikkerhetsglass. Full høyde 2000 mm. Kan monteres med utenpåliggende rør, 35 mm. 22 mm slepelist, magnetlist og håndtak inkludert.

25 års
GARANTI



Accepterad
monteringsanvisning
2021:1



Listad i Svanens
Husproduktportal



DETALJERT INFORMASJON

Artikkelkoder

NOBB	53339436
RSK	7378912
EAN	7330027105499
Lagerført artikkel	Ja

Standarder og klassifiseringer

EN-standard	EN14428
Sunda Hus	Ja
Säker Vatten	Ja
Omfattes av CE:	Ja
ETIM	EC010034
BVB id	119335
EPD HUB id	HUB-2147

Produktmål og vekt

Høyde (mm)	2000
Bredde (mm)	700
Bredde maks. (mm)	710
Bredde min. (mm)	690
Dybde (mm)	800
Dybde maks. (mm)	810
Dybde min. (mm)	790
Tykkelse glass (mm)	6
Løftehøyde hengsle (mm)	4
Klaring min. (mm)	8
Nettovekt (kg)	48,8/2 (1450431)
Venstre-/høyreutforming	Vendbar

Material og overflatebehandling

Hovedsakelig materiale	Herdet sikkerhetsglass, Aluminium
Overflatebehandling	Anodisert
Glass	Klart glass
Farge	Aluminium

Emballasjemål og vekt

Emballasjens bredde (m)	0,840
Emballasjens høyde (m)	2,080
Emballasjens lengde (m)	0,130
Bruttovekt (kg)	52,800

VEDLIKEHOLDSRÅD

For å forenkle rengjøringen av dusjdører og dusjvegger har dusjene store slette glassflater og profiler uten dype sprekker. Missfarging tas bort med sitron eller vinsyre, skyll nøye etterpå. Kalkflekker tas bort med 50 grader varm edikk: gni inn, la det virke, skyll bort. Gjenta om flekkene er vanskelige å få bort. Bruk rødsprit for å fjerne fettflekker. Ikke bruk rengjøringsmidler som er etsende, syreholdige eller slipende, ettersom de kan forårsake varige skader på forkromming, lakking, forgylling osv.

[Les mer på hafabad.no](http://hafabad.no)