



DUSJNISJE IGLOO PRO DOBBEL RETT + FAST 80X90 FROSTET

Art nr: 1450677

Dusjnisje med en fast og en svingbar dusjvegg. Dusjstangen kan monteres på tre måter: mot vegg, mot tak eller i vinkel mot samme vegg som dusjen monteres på. Dusjstangen er 1200 mm lang og kan kappes til valgfri lengde. Dusjen er rask å montere, og den har limbare aluminiumsprofiler. Kan enkelt installeres og justeres av én person takket være InstaQuick™. (A) 6 mm og (B) 8 mm herdet sikkerhetsglass. Vendbare vegger som kan kombineres. 8 mm frigang mot gulv. Høyde 2000 mm. (A) Kan monteres med 12 mm utenpåliggende rør, cc 35 mm. (B) Det finnes forlengelsesprofil for utenpåliggende rørtrekking. 22 mm slepelest medfølger.

25 års
GARANTI



Accepterad
monteringsanvisning
2021:1

Listad i Svanens
Husproduktportal



DETALJERT INFORMASJON

Artikkelkoder

NOBB	56920432
RSK	7329279
EAN	7330027116747

Standarder og klassifiseringer

EN-standard	EN14428
Sunda Hus	Ja
Omfattes av CE:	Ja
ETIM	EC010962

Produktmål og vekt

Høyde (mm)	2000
Bredde nisje	1655-1685
Bredde dør A	785
Bredde fast vegg (mm)	885
	6
Tjocklek glas (fast vegg)	8
Klaring min. (mm)	8
Nettovekt (kg)	64
Venstre-/høyreutforming	Vendbar

Material og overflatebehandling

Hovedsakelig materiale	Herdet sikkerhetsglass, Aluminium
Overflatebehandling	Anodisert
Glass	Frostet glass
Farge	Aluminium

Emballasjemål og vekt

Emballasjens bredde (m)	1,040
Emballasjens høyde (m)	2,080
Emballasjens lengde (m)	0,130
Bruttovekt (kg)	68,400

For å forenkle rengjøringen av dusjdører og dusjvegger har dusjene store slette glassflater og profiler uten dype sprekker. Missfarging taes bort med sitron eller vinsyre, skyll nøye etterpå. Kalkflekker taes bort med 50 grader varm edikk: gni inn, la det virke, skyll bort. Gjenta om flekkene er vanskelige å få bort. Bruk rødsprit for å fjerne fettflekker. Ikke bruk rengjøringsmidler som er etsende, syreholdige eller slipende, ettersom de kan forårsake varige skader på forkromming, lakkering, forgylling osv.

[Les mer på hafabad.no](https://hafabad.no)