



DUSJHJØRNE IGLOO PRO DØR + VEGG 90X130 KLARGLASS SVART

Art nr: 1450814

Dusjhjørne med en svingbar rett dusjvegg (A) og en fast dusjvegg (B). Dusjstangen kan monteres på tre måter: mot vegg, mot tak eller i vinkel mot samme vegg som dusjen monteres på. Den er rask å montere, og den har limbare aluminiumsprofiler. Kan enkelt installeres og justeres av én person takket være InstaQuick™. (A) 6 mm og (B) 8 mm herdet sikkerhetsglass. Vendbare vegger som kan kombineres. 8 mm frigang mot gulv. Høyde 2000 mm. (A) Kan monteres med 12 mm utenpåliggende rør, cc 35 mm. (B) Det finnes forlengelsesprofil for utenpåliggende rørtrekking. 22 mm slepelist medfølger.

25 års GARANTI



Listad i Svanens Husproduktportal



DETALJERT INFORMASJON

Artikkelkoder		Material og overflatebehandling	
NOBB	60049029	Hovedsakelig materiale	Herdet sikkerhetsglass,
EAN	7330027149134	Glass	Aluminium
Standarder og klassifiseringer		Farge	Klart glass
EN-standard	EN14428		Svart
Omfattes av CE:	Ja	Emballasjemål og vekt	
ETIM	EC010034	Emballasjens bredde (m)	1,340
Produktmål og vekt		Emballasjens høyde (m)	2,080
Høyde (mm)	2000	Emballasjens lengde (m)	0,130
Bredde (mm)	900	Bruttovekt (kg)	91,500
Bredde maks. (mm)	910		
Bredde min. (mm)	890		
Dybde (mm)	1300		
	6		
Tjocklek glas (fast vegg)	8		
Løftehøyde hengsle (mm)	4		
Nettovekt (kg)	87,1		

VEDLIKEHOLDSRÅD

For å forenkle rengjøringen av dusjdører og dusjvegger har dusjene store slette glassflater og profiler uten dype sprekker. Missfarging taes bort med sitron eller vinsyre, skylt nøye etterpå. Kalkflekker taes bort med 50 grader varm eddik: gni inn, la det virke, skylt bort. Gjenta om flekkene er vanskelige å få bort. Bruk rødsprit for å fjerne fettflekker. Ikke bruk rengjøringsmidler som er etsende, syreholdige eller slipende, ettersom de kan forårsake varige skader på forkromming, lakkering, forgylling osv.