

# DUSJHØRNE IGLOO PRO CORNER 70X100 KLARGLASS ALUMINIUM

Art nr: 1450433

Romslig dusjhjørne med rette dører i klart glass og profiler og håndtak i aluminium eller matt svart. Når dusjen ikke er i bruk kan dusjdørene vinkles mot veggen, noe som frigjør plass på baderommet. Dusjhjørnet er stabilt med veggprofiler som kan monteres med skruer eller limbrikker. Den har en patentert løsning for enkel montering og justering, Hafa's InstaQuick®. Dørene har løftehengsler for at de ikke skal berøre gulvet når de åpnes og er vendbar slik at du kan velge hvordan de skal monteres. 6 mm herdet sikkerhetsglass. Full høyde 2000 mm. Kan monteres med utenpåliggende rør, 35 mm. 22 mm slepelist, magnetlist og håndtak inkludert.

25 års GARANTI

Accepterad monteringsanvisning 2021:1

Listad i Svanens Husproduktportal

EPD

## DETALJERT INFORMASJON

**Artikkelkoder**

| | |
|---|---|
| NOBB | 53339455 |
| RSK | 7378914 |
| EAN | 7330027105512 |
| Lagerført artikkel | Ja |

**Standarder og klassifiseringer**

| | |
|---|---|
| EN-standard | EN14428 |
| Sunda Hus | Ja |
| Säker Vatten | Ja |
| Omfattes av CE: | Ja |
| ETIM | EC010034 |
| BVB id | 119335 |
| EPD HUB id | HUB-2147 |

**Produktmål og vekt**

| | |
|---|---|
| Høyde (mm) | 2000 |
| Bredde (mm) | 700 |
| Bredde maks. (mm) | 710 |
| Bredde min. (mm) | 690 |
| Dybde (mm) | 1000 |
| Dybde maks. (mm) | 1010 |
| Dybde min. (mm) | 990 |
| Tykkelse glass (mm) | 6 |
| Løftehøyde hengsle (mm) | 4 |
| Klaring min. (mm) | 8 |
| Nettovekt (kg) | 54,9 |
| Venstre-/høyreutforming | Vendbar |

**Material og overflatebehandling**

| | |
|---|---|
| Hovedsakelig materiale | Herdet sikkerhetsglass, Aluminium |
| Overflatebehandling | Anodisert |
| Glass | Klart glass |
| Farge | Aluminium |

**Emballasjemål og vekt**

| | |
|---|---|
| Emballasjens bredde (m) | 1,040 |
| Emballasjens høyde (m) | 2,080 |
| Emballasjens lengde (m) | 0,130 |
| Bruttovekt (kg) | 58,900 |

## *VEDLIKEHOLDSRÅD*

For å forenkle rengjørringen av dusjdører og dusjvegger har dusjene store slette glassflater og profiler uten dype sprekker. Missfarging taes bort med sitron eller vinsyre, skyll nøye etterpå. Kalkflekker taes bort med 50 grader varm edikk: gni inn, la det virke, skyll bort. Gjenta om flekkene er vanskelige å få bort. Bruk rødsprit for å fjerne fettflekker. Ikke bruk rengjøringsmidler som er etsende, syreholdige eller slipende, ettersom de kan forårsake varige skader på forkromming, lakkering, forgylling osv.

Les mer på hafabad.no