



IGLOO PRO J + SKJERMVEGG FAST KLARGLASS 80X80

Art nr: 1450461

Dusjhjørne med en svingbar J-dør og en fast vegg. Vendbar for høyre- eller venstre plassering. Dusjstangen kan monteres på tre måter: mot vegg, mot tak eller i vinkel mot samme vegg som dusjen monteres på. Den er rask å montere, og den har limbare aluminiumsprofiler. Kan enkelt installeres og justeres av én person takket være InstaQuick™. (A) 6 mm og (B) 8 mm herdet sikkerhetsglass. 8 mm frigang mot gulv. Høyde 2000 mm. (A) Kan monteres med 12 mm utenpåliggende rør, cc 35 mm. (B) Det finnes forlengelsesprofil for utenpåliggende rørtrekking. 22 mm slepelest medfølger.

25 års
GARANTI



Accepterad
monteringsanvisning
2021:1



DETALJERT INFORMASJON

Artikkelkoder

NOBB	53339701
RSK	7378939
EAN	7330027105765
Lagerført artikkel	Ja

Standarder og klassifiseringer

EN-standard	EN14428
Sunda Hus	Ja
Såker Vatten	Ja
Omfattes av CE:	Ja
ETIM	EC010038

Produktmål og vekt

Høyde (mm)	2000
Bredde (mm)	1260
Bredde maks. (mm)	1270
Bredde min. (mm)	1255
Dybde (mm)	800
Dybde maks. (mm)	810
Dybde min. (mm)	790
	6
Tjocklek glas (fast vegg)	8
Løftehøyde hengsle (mm)	4
Klaring min. (mm)	8
Nettovekt (kg)	66,6
Venstre-/høyreutforming	Vendbar

Material og overflatebehandling

Hovedsakelig materiale	Herdet sikkerhetsglass, Aluminium
Overflatebehandling	Anodisert
Farge	Aluminium

Emballasjemål og vekt

Emballasjens bredde (m)	0,985
Emballasjens høyde (m)	2,080
Emballasjens lengde (m)	0,320
Bruttovekt (kg)	71,000

VEDLIKEHOLDSRÅD

For å forenkle rengjøringen av dusjdører og dusjvegger har dusjene store slette glassflater og profiler uten dype sprekker. Missfarging taes bort med sitron eller vinsyre, skylt nøye etterpå. Kalkflekker taes bort med 50 grader varm edikk: gni inn, la det virke, skylt bort. Gjenta om flekkene er vanskelige å få bort. Bruk rødsprit for å fjerne fettflekker. Ikke bruk rengjøringsmidler som er etsende, syreholdige eller slipende, ettersom de kan forårsake varige skader på forkromming, lakking, forgylling osv.

[Les mer på hafabad.no](https://hafabad.no)