



## DUSJDØR IGLOO PRO 105 NISJE 1030-1130MM KLARGLASS

Art nr: 1450867

Rett dusjdør med klart glass i matt svart eller aluminium som er tilpasset en nisjeåpning og monteres mellom faste vegger. Dusjdøren er stabil med en veggprofil og en motstående profil for magnetlisten. Veggprofilene kan monteres med skruer eller limbrikker. Dusjdøren har en patentert løsning for enkel installasjon og justering, Hafa's InstaQuick™. Dusjdøren har løftehengsler for at den ikke skal berøre gulvet og er vendbar slik at du kan velge høyrehengt eller venstrehengt dør. 6 mm herdet sikkerhetsglass. Høyde 2000 mm. Kan monteres med utenpåliggende rør, 35 mm. For enkelte bredder medfølger ekstra forlengelsesprofil. Se målskisse. Slepelist 18mm og håndtak er inkludert.

25 års  
GARANTI



### DETALJERT INFORMASJON

#### Artikkelkoder

NOBB 60049083  
EAN 7330027149530

#### Standarder og klassifiseringer

EN-standard EN14428  
Omfattes av CE: Ja  
ETIM EC011329

#### Produktmål og vekt

Høyde (mm) 2000  
Høyde min. (mm): 2000  
Bredde (mm) 1110  
Bredde maks. (mm) 1130  
Bredde min. (mm) 1090  
Dybde (mm) 27  
Bredde nisje 1090-1130  
Tykkelse glass (mm) 6  
Tjocklek glas (fast vegg) 38.8  
Nettovekt (kg) 38,3

#### Material og overflatebehandling

Hovedsakelig materiale Herdet sikkerhetsglass,  
Aluminium  
Overflatebehandling Anodisert  
Glass Klart glass  
Farge Aluminium

#### Emballasjemål og vekt

Emballasjens bredde (m) 1,040  
Emballasjens høyde (m) 2,080  
Emballasjens lengde (m) 0,118  
Bruttovekt (kg) 38,800

### VEDLIKEHOLDSRÅD

For å forenkle rengjøringen av dusjdører og dusjvegger har dusjene store slette glassflater og profiler uten dype sprekker. Missfarging taes bort med sitron eller vinsyre, skylt nøye etterpå. Kalkflekker taes bort med 50 grader varm edikk: gni inn, la det virke, skylt bort. Gjenta om flekkene er vanskelige å få bort. Bruk rødsprit for å fjerne fettflekker. Ikke bruk rengjøringsmidler som er etsende, syreholdige eller slipende, ettersom de kan forårsake varige skader på forkromming, lakkering, forgylling osv.