



DUSJHJØRNE IGLOO PRO DØR + VEGG 100X80 KLARGLASS SVART

Art nr: 1450816

Dusjhjørne med en svingbar rett dusjvegg (A) og en fast dusjvegg (B). Dusjstangen kan monteres på tre måter: mot vegg, mot tak eller i vinkel mot samme vegg som dusjen monteres på. Den er rask å montere, og den har limbare aluminiumsprofiler. Kan enkelt installeres og justeres av én person takket være InstaQuick™. (A) 6 mm og (B) 8 mm herdet sikkerhetsglass. Vendbare vegger som kan kombineres. 8 mm frigang mot gulv. Høyde 2000 mm. (A) Kan monteres med 12 mm utenpåliggende rør, cc 35 mm. (B) Det finnes forlengelsesprofil for utenpåliggende rørtrekking. 22 mm slepelist medfølger.

25 års GARANTI



Listad i Svanens Husproduktportal



DETALJERT INFORMASJON

Artikkelkoder

NOBB 60049048
EAN 7330027149158

Standarder og klassifiseringer

EN-standard EN14428
Omfattes av CE: Ja
ETIM EC010034

Produktmål og vekt

Høyde (mm) 2000
Bredde (mm) 1000
Bredde maks. (mm) 1010
Bredde min. (mm) 990
Dybde (mm) 800
6
Tjocklek glas (fast vegg) 8
Løftehøyde hengsle (mm) 4
Nettovekt (kg) 65,3

Material og overflatebehandling

Hovedsakelig materiale Herdet sikkerhetsglass,
Aluminium
Glass Klart glass
Farge Svart

Emballasjemål og vekt

Emballasjens bredde (m) 1,040
Emballasjens høyde (m) 2,080
Emballasjens lengde (m) 0,130
Bruttovekt (kg) 69,700

VEDLIKEHOLDSRÅD

For å forenkle rengjøringen av dusjdører og dusjvegger har dusjene store slette glassflater og profiler uten dype sprekker. Missfarging taes bort med sitron eller vinsyre, skylt nøye etterpå. Kalkflekker taes bort med 50 grader varm edikk: gni inn, la det virke, skylt bort. Gjenta om flekkene er vanskelige å få bort. Bruk rødsprit for å fjerne fettflekker. Ikke bruk rengjøringsmidler som er etsende, syreholdige eller slipende, ettersom de kan forårsake varige skader på forkromming, lakkering, forgylling osv.