

DUSJDØR IGLOO PRO FOLDE 95 NISJE 930-1000MM KLARGLASS

Art nr: 1450884

Foldbar dusjdør med klart glass og profiler og håndtak i matt svart eller aluminium som er tilpasset for nisjeåpning og gjør det mulig å lage en smart dusjløsning for det lille baderommet. Den foldbare døren kan åpnes uten å ta plass ut i rommet og skaper en praktisk dusjløsning selv om toalettet eller baderomsmøbelet er plassert i nærheten av dusjen. Dusjdøren er stabil med en veggprofil og en motstående profil for magnetlisten. Veggprofilene kan monteres med skruer eller limbrikker. Den har en patentert løsning for enkel installasjon og justering, Hafa's InstaQuick™. Dusjdøren har løftehengsler for at den ikke skal berøre gulvet når den åpnes og er vendbar så du kan velge høyrehengt eller venstrehengt dør. 6 mm herdet sikkerhetsglass. Høyde 2000 mm. Kan monteres med utenpåliggende rør, 35 mm. For enkelte bredder medfølger ekstra forlengelsesprofil. Se målskisse. 22 mm slepelist og magnetlist er inkludert. Integrert håndtak.

DETALJERT INFORMASJON

Artikkelkoder

NOBB	60049138
EAN	7330027149660

Standarder og klassifiseringer

EN-standard	EN14428
Omfattes av CE:	Ja
ETIM	EC010962
BVB id	129781

Produktmål og vekt

Høyde (mm)	2000
Bredde (mm)	980
Bredde maks. (mm)	1000
Bredde min. (mm)	960
Dybde (mm)	27
Bredde nisje	960-1000
Tykkelse glass (mm)	6
Nettovekt (kg)	32,5

Material og overflatebehandling

Hovedsakelig materiale	Herdet sikkerhetsglass, Aluminium
Overflatebehandling	Anodisert
Glass	Klart glass
Farge	Aluminium

Emballasjemål og vekt

Emballasjens bredde (m)	0,630
Emballasjens høyde (m)	2,080
Emballasjens lengde (m)	0,143
Bruttovekt (kg)	33,400

VEDLIKEHOLDSRÅD

For å forenkle rengjørringen av dusjdører og dusjvegger har dusjene store slette glassflater og profiler uten dype sprekker. Missfarging taes bort med sitron eller vinsyre, skyll nøye etterpå. Kalkflekker taes bort med 50 grader varm edikk: gni inn, la det virke, skyll bort. Gjenta om flekkene er vanskelige å få bort. Bruk rødsprit for å fjerne fettflekker. Ikke bruk rengjøringsmidler som er etsende, syreholdige eller slipende, ettersom de kan forårsake varige skader på forkromming, lakkering, forgylling osv.

Les mer på hafabad.no