



## DUSJDØR IGLOO PRO RETT KLARGLASS 70 ALUMINIUM

Art nr: 1450300

Rett dusjdør med klart glass i svart matt eller aluminium som passer det mindre baderommet fordi den kan foldes inn når den ikke er i bruk. Dusjdøren er stabil med en veggprofil i aluminium som kan monteres med skruer eller limbrikker. Den har en patentert løsning for enkel installasjon og justering, Hafa's InstaQuick™. Dusjdøren har løftehengsler for at den ikke skal berøre gulvet ved åpning og er vendbar så du kan velge hvilken vegg den skal monteres på. Dusjdøren kan kombineres med andre dører og vegger i IglooPro-serien. 6 mm herdet sikkerhetsglass. Høyde 2000 mm. Kan monteres med utenpåliggende rør, 35 mm. 22 mm slepelest og håndtak er inkludert.

**25** års  
GARANTI



Accepterad  
monteringsanvisning  
2021:1



Listad i Svanens  
Husproduktportal

**EPD**

### DETALJERT INFORMASJON

#### Artikkelkoder

NOBB	53338982
RSK	7330629
EAN	7330027105024
Lagerført artikkel	Ja

#### Standarder og klassifiseringer

EN-standard	EN14428
Sunda Hus	Ja
Säker Vatten	Ja
Omfattes av CE:	Ja
ETIM	EC010962
BVB id	119335
EPD HUB id	HUB-2147

#### Produktmål og vekt

Høyde (mm)	2000
Bredde (mm)	675
Bredde maks. (mm)	685
Bredde min. (mm)	665
Dybde (mm)	27
Tykkelse glass (mm)	6
Løftehøyde hengsle (mm)	4
Klaring min. (mm)	8
Nettovekt (kg)	22,4
Venstre-/høyreutforming	Vendbar

#### Material og overflatebehandling

Hovedsakelig materiale	Herdet sikkerhetsglass, Aluminium
Overflatebehandling	Anodisert
Glass	Klart glass
Farge	Aluminium

#### Emballasjemål og vekt

Emballasjens bredde (m)	0,740
Emballasjens høyde (m)	2,080
Emballasjens lengde (m)	0,065
Bruttovekt (kg)	24,400

## VEDLIKEHOLDSRÅD

---

For å forenkle rengjøringen av dusjdører og dusjvegger har dusjene store slette glassflater og profiler uten dype sprekker. Missfarging tas bort med sitron eller vinsyre, skyll nøye etterpå. Kalkflekker tas bort med 50 grader varm edikk: gni inn, la det virke, skyll bort. Gjenta om flekkene er vanskelige å få bort. Bruk rødsprit for å fjerne fettflekker. Ikke bruk rengjøringsmidler som er etsende, syreholdige eller slipende, ettersom de kan forårsake varige skader på forkromming, lakking, forgylling osv.

[Les mer på hafabad.no](http://hafabad.no)