



DUSJVEGG IGLOO PRO FAST FROSTET 80

Art nr: 1450341

Rett, fast dusjvegg med limbar aluminiumsprofil – rask å montere. Dusjstangen kan monteres på tre måter: mot vegg, mot tak eller i vinkel mot samme vegg som dusjen monteres på. Stangen er 1200 mm lang og kan kappes til valgfri lengde. Vendbar. 8 mm herdet sikkerhetsglass. Høyde 2000 mm. Det finnes forlengelsesprofil for utenpåliggende rørtrekking.

25 års GARANTI



Listad i Svanens Husproduktportal



DETALJERT INFORMASJON

Artikkelkoder

NOBB	53339175
RSK	7376770
EAN	7330027105215
Lagerført artikkel	Ja

Standarder og klassifiseringer

EN-standard	EN14428
Sunda Hus	Ja
Såker Vatten	Ja
Omfattes av CE:	Ja
ETIM	EC010962
EPD HUB id	HUB-2147

Produktmål og vekt

Høyde (mm)	2000
Bredde (mm)	775
Dybde (mm)	21
Tykkelse glass (mm)	8
Nettovekt (kg)	32,8
Venstre-/høyreutforming	Vendbar

Material og overflatebehandling

Hovedsakelig materiale	Herdet sikkerhetsglass, Aluminium
Overflatebehandling	Anodisert
Glass	Frostet glass
Farge	Aluminium

Emballasjemål og vekt

Emballasjens bredde (m)	0,840
Emballasjens høyde (m)	2,080
Emballasjens lengde (m)	0,065
Bruttovekt (kg)	34,800

Annet

Hjørnemontering

VEDLIKEHOLDSRÅD

For å forenkle rengjøringen av dusjdører og dusjvegger har dusjene store slette glassflater og profiler uten dype sprekker. Missfarging taes bort med sitron eller vinsyre, skyll nøye etterpå. Kalkflekker taes bort med 50 grader varm edikk: gni inn, la det virke, skyll bort. Gjenta om flekkene er vanskelige å få bort. Bruk rødsprit for å fjerne fettflekker. Ikke bruk rengjøringsmidler som er etsende, syreholdige eller slipende, ettersom de kan forårsake varige skader på forkromming, lakking, forgylling osv.

[Les mer på hafabad.no](http://hafabad.no)