

# DUSJVEGG IGLOO PRO NISJE 1755-1785MM DØR 80 + VEGG 100

Art nr: 1450848

Dusjvegg med en rett dusjdør og en fast vegg som monteres mellom to vegger. Finnes med profiler og håndtak i matt svart eller aluminium. Velg om døren skal monteres på høyre eller venstre side av veggen ved montering. Dusjen har en stabil konstruksjon med veggprofiler i aluminium som kan monteres med skruer eller limbrikker. InstaQuick™, patentert løsning for enkel installasjon og justering av en person. Døren har løftehengsler for at den ikke skal berøre gulvet når den åpnes. Dusjstangen til den faste veggen kan monteres på tre måter: mot veggen, mot taket eller i vinkel mot samme vegg som dusjveggen er montert. Døren har 6 mm herdet sikkerhetsglass og kan monteres med utenpåliggende rør, 35 mm. Veggen har 8 mm herdet sikkerhetsglass og forlengelsesprofil kan kjøpes til for utenpåliggende rørføring. For visse bredder inngår ekstra forlengelsesprofil til vegg og dør. Se målskisse. Full høyde 2000 mm. Slepelist 22 mm, magnetlist og håndtak inkludert.

25 års GARANTI

Listad i Svanens Husproduktportal

## DETALJERT INFORMASJON

| | |
|---|---|
| **Artikkelkoder** | |
| NOBB | 60049125 |
| EAN | 7330027149349 |
| **Standarder og klassifiseringer** | |
| EN-standard | EN14428 |
| Omfattes av CE: | Ja |
| ETIM | EC010962 |
| **Produktmål og vekt** | |
| Høyde (mm) | 2000 |
| Bredde nisje | 1755-1785 |
| | 6 |
| Tjocklek glas (fast vägg) | 8 |
| Nettovekt (kg) | 67,9 |

| | |
|---|---|
| **Material og overflatebehandling** | |
| Hovedsakelig materiale | Herdet sikkerhetsglass, Aluminium |
| Overflatebehandling | Lakkert |
| Glass | Klart glass |
| Farge | Svart |
| **Emballasjemål og vekt** | |
| Emballasjens bredde (m) | 1,040 |
| Emballasjens høyde (m) | 2,080 |
| Emballasjens lengde (m) | 0,130 |
| Bruttovekt (kg) | 72,300 |

## VEDLIKEHOLDSRÅD

For å forenkle rengjørringen av dusjdører og dusjvegger har dusjene store slette glassflater og profiler uten dype sprekker. Missfarging taes bort med sitron eller vinsyre, skyll nøye etterpå. Kalkflekker taes bort med 50 grader varm edikk: gni inn, la det virke, skyll bort. Gjenta om flekkene er vanskelige å få bort. Bruk rødsprit for å fjerne fettflekker. Ikke bruk rengjøringsmidler som er etsende, syreholdige eller slipende, ettersom de kan forårsake varige skader på forkromming, lakkering, forgylling osv.