

IGLOOPRO NICHE 95 F N

Art nr: 1450606

Rett dør med limbar aluminiumsprofil – rask montering. Vendbar. Kan enkelt installeres og justeres av én persontakket være InstaQuick™. 6 mm herdet sikkerhetsglass.8 mm frigang mot gulv. Høyde 2000 mm. Kan monteresmed 12 mm utenpåliggende rør, cc 35 mm. 22 mmslepelist medfølger.

DETALJERT INFORMASJON

Artikkelkoder

NOBB	53340658
RSK	7330648
EAN	7330027106717
Lagerført artikkel	Ja

Standarder og klassifiseringer

EN-standard	EN14428
Sunda Hus	Ja
Säker Vatten	Ja
Omfattes av CE:	Ja
ETIM	EC010962
BVB id	185191

Produktmål og vekt

Høyde (mm)	2000
Bredde (mm)	950
Bredde maks. (mm)	970
Bredde min. (mm)	930
Dybde (mm)	27
Bredde nisje	930-970
Tykkelse glass (mm)	6
Løftehøyde hengsle (mm)	4
Klaring min. (mm)	8
Nettovekt (kg)	33,2
Venstre-/høyreutforming	Vendbar

Material og overflatebehandling

Hovedsakelig materiale	Herdet sikkerhetsglass, Aluminium
Overflatebehandling	Anodisert
Glass	Frostet glass
Farge	Aluminium

Emballasjemål og vekt

Emballasjens bredde (m)	0,065
Emballasjens høyde (m)	2,100
Emballasjens lengde (m)	1,000
Bruttovekt (kg)	34,900

VEDLIKEHOLDSRÅD

For å forenkle rengjørringen av dusjdører og dusjvegger har dusjene store slette glassflater og profiler uten dype sprekker. Missfarging taes bort med sitron eller vinsyre, skyll nøye etterpå. Kalkflekker taes bort med 50 grader varm edikk: gni inn, la det virke, skyll bort. Gjenta om flekkene er vanskelige å få bort. Bruk rødsprit for å fjerne fettflekker. Ikke bruk rengjøringsmidler som er etsende, syreholdige eller slipende, ettersom de kan forårsake varige skader på forkromming, lakkering, forgylling osv.

Les mer på hafabad.no