

# BADEKARVEGG IGLOO PRO

Art nr: 1450355

Svingbar badekarsvegg med limbar profil i aluminium for montering på vegg, 6 mm herdet sikkerhetsglass. Løftehengsler. Høyde 1500 mm. Monteres mot fast underlag. Kan monteres med 12 mm utenpåliggende rør cc 35 mm. Forlengelsesprofil finnes til utenpåliggende rørdraging. 22 mm slepelist inngår.

## DETALJERT INFORMASJON

**Artikkelkoder**

| | |
|---|---|
| NOBB | 55966237 |
| RSK | 7377080 |
| EAN | 7330027113708 |

**Standarder og klassifiseringer**

| | |
|---|---|
| EN-standard | EN14428 |
| Omfattes av CE: | Ja |
| ETIM | EC010179 |
| BVB id | 136624 |
| EPD HUB id | HUB-2147 |

**Produktmål og vekt**

| | |
|---|---|
| Høyde (mm) | 1500 |
| Høyde min. (mm): | 23 |
| Bredde (mm) | 750 |
| Dybde (mm) | 21 |
| Tykkelse glass (mm) | 6 |
| Løftehøyde hengsle (mm) | 3 |
| Nettovekt (kg) | 18,3 |
| Venstre-/høyreutforming | Vendbar |

**Material og overflatebehandling**

| | |
|---|---|
| Hovedsakelig materiale | Herdet sikkerhetsglass, Aluminium |
| Glass | Klart glass |
| Farge | Aluminium |

**Emballasjemål og vekt**

| | |
|---|---|
| Emballasjens bredde (m) | 0,870 |
| Emballasjens høyde (m) | 1,570 |
| Emballasjens lengde (m) | 0,055 |
| Bruttovekt (kg) | 20,300 |

## *VEDLIKEHOLDSRÅD*

For å forenkle rengjørringen av dusjdører og dusjvegger har dusjene store slette glassflater og profiler uten dype sprekker. Missfarging taes bort med sitron eller vinsyre, skyll nøye etterpå. Kalkflekker taes bort med 50 grader varm edikk: gni inn, la det virke, skyll bort. Gjenta om flekkene er vanskelige å få bort. Bruk rødsprit for å fjerne fettflekker. Ikke bruk rengjøringsmidler som er etsende, syreholdige eller slipende, ettersom de kan forårsake varige skader på forkromming, lakkering, forgylling osv.

Les mer på hafabad.no