



BADEKARVEGG IGLOO PRO

Art nr: 1450355

Svingbar badekarsvegg med limbar profil i aluminium for montering på vegg, 6 mm herdet sikkerhetsglass. Løftehengsler. Høyde 1500 mm. Monteres mot fast underlag. Kan monteres med 12 mm utenpåliggende rør cc 35 mm. Forlengelsesprofil finnes til utenpåliggende rørdraging. 22 mm slepelist inngår.



Accepterad monteringsanvisning 2021:1



DETALJERT INFORMASJON

Artikkelkoder

NOBB	55966237
RSK	7377080
EAN	7330027113708

Standarder og klassifiseringer

EN-standard	EN14428
Omfattes av CE:	Ja
ETIM	EC010179
BVB id	136624
EPD HUB id	HUB-2147

Produktmål og vekt

Høyde (mm)	1500
Høyde min. (mm):	23
Bredde (mm)	750
Dybde (mm)	21
Tykkelse glass (mm)	6
Løftehøyde hengsle (mm)	3
Nettovekt (kg)	18,3
Venstre-/høyreutforming	Vendbar

Material og overflatebehandling

Hovedsakelig materiale	Herdet sikkerhetsglass, Aluminium
Glass	Klart glass
Farge	Aluminium

Emballasjemål og vekt

Emballasjens bredde (m)	0,870
Emballasjens høyde (m)	1,570
Emballasjens lengde (m)	0,055
Bruttovekt (kg)	20,300

VEDLIKEHOLDSRÅD

For å forenkle rengjøringen av dusjdører og dusjvegger har dusjene store slette glassflater og profiler uten dype sprekker. Missfarging tas bort med sitron eller vinsyre, skyll nøye etterpå. Kalkflekker tas bort med 50 grader varm edikk: gni inn, la det virke, skyll bort. Gjenta om flekkene er vanskelige å få bort. Bruk rødsprit for å fjerne fettflekker. Ikke bruk rengjøringsmidler som er etsende, syreholdige eller slipende, ettersom de kan forårsake varige skader på forkromming, lakking, forgylling osv.

[Les mer på hafabad.no](http://hafabad.no)