



IGLOO PRO J + RETT FROSTET 80X100

Art nr: 1450457

Dusjhjørne med en svingbar J-dør og en svingbar rett dør. Vendbar for høyre- eller venstre plassering. Den er rask å montere, og den har limbare aluminiumsprofiler. Kan enkelt installeres og justeres av én person takket være InstaQuick®. 6 mm herdet sikkerhetsglass. 8 mm frigang mot gulv. Høyde 2000 mm. Kan monteres med 12 mm utenpåliggende rør, cc 35 mm. 22 mm slepelist medfølger. Se alle monteringsalternativene på hafabad.no

25 års
GARANTI



Accepterad
monteringsanvisning
2021:1



DETALJERT INFORMASJON

Artikkelkoder

NOBB	53339682
RSK	7378937
EAN	7330027105741
Lagerført artikkel	Ja

Standarder og klassifiseringer

EN-standard	EN14428
Sunda Hus	Ja
Säker Vatten	Ja
Omfattes av CE:	Ja
ETIM	EC010038

Produktmål og vekt

Høyde (mm)	2000
Bredde (mm)	1460
Bredde maks. (mm)	1485
Bredde min. (mm)	1465
Dybde (mm)	800
Dybde maks. (mm)	810
Dybde min. (mm)	790
Tykkelse glass (mm)	6
Løftehøyde hengsle (mm)	4
Klaring min. (mm)	8
Nettovekt (kg)	66,3
Venstre-/høyreutforming	Vendbar

Material og overflatebehandling

Hovedsakelig materiale	Herdet sikkerhetsglass, Aluminium
Overflatebehandling	Anodisert
Glass	Klarglass/Frostet
Farge	Aluminium

Emballasjemål og vekt

Emballasjens bredde (m)	1,040
Emballasjens høyde (m)	2,080
Emballasjens lengde (m)	0,320
Bruttovekt (kg)	70,300

VEDLIKEHOLDSRÅD

For å forenkle rengjøringen av dusjdører og dusjvegger har dusjene store slette glassflater og profiler uten dype sprekker. Missfarging taes bort med sitron eller vinsyre, skyll nøye etterpå. Kalkflekker taes bort med 50 grader varm edikk: gni inn, la det virke, skyll bort. Gjenta om flekkene er vanskelige å få bort. Bruk rødsprit for å fjerne fettflekker. Ikke bruk rengjøringsmidler som er etsende, syreholdige eller slipende, ettersom de kan forårsake varige skader på forkromming, lakking, forgylling osv.

[Les mer på hafabad.no](https://hafabad.no)