

SERVANT ON CURVE BETONG 900

Art nr: 1273142

Betongvask, håndlaget med en unik form som harmonerer vakkert med de rene linjene i vaskeskapet. Hvert eksemplar er unikt, og overflaten har livlige fargevariasjoner. Innsiden og toppen av vasken er forseglet for å lukke porene i betongen, noe som gjør den mer flekkbestandig. Det kan forekomme naturlige porer på utsiden av vasken. Kjøp en bunnventil og avløpssett.



DETALJERT INFORMASJON

Artikkelkoder		Material og overflatebehandling	
NOBB	60049007	Hovedsakelig materiale	Betong
EAN	7330027144726	Farge	Gråspraglete
Standarder og klassifiseringer		Emballasjemål og vekt	
EN-standard	EN14688	Emballasjens høyde (m)	0,210
Omfattes av CE:	Ja	Emballasjens bredde (m)	0,970
ETIM	EC011550	Emballasjens lengde (m)	0,520
Produktmål og vekt		Bruttovekt (kg)	30,000
Bredde (mm)	910	Annet	
Dybde (mm)	465	Form	Rektangulært
Høyde (mm)	140		Sentrert
Høyde min. (mm):	35		Ja
Nettovekt (kg)	30		

VEDLIKEHOLDSRÅD

Betong er et rustikt materiale med naturlige variasjoner i farge og overflate, materialet eldes umiddelbart under bruk. Behandle overflaten på din betongservant regelmessig, du finner middel for betong hos velassorterte fagforhandlere. Innsiden av servanten er forseglet for å lukke porer og gjøre overflaten mer motstandsdyktig mot flekker. Tørk av vanndråper med en myk klut etter bruk for å unngå kalkbelegg. I stående vann kan det oppstå mørke partier som forsvinner etter noen timer. Ikke utsett servanten for vann med en temperatur høyere enn 60°C eller raske temperaturendringer. Rengjør servanten med en fuktig klut og eventuelt litt fortynnet vaskemiddel. Bruk alltid en myk klut, unngå stålull og lignende. Unngå rengjøringsprodukter og produkter som inneholder slipemidler, syrer, ammoniakk, aceton eller andre kjemikalier (som skurepulver, hårspray, hårfarge, blekemiddel, hårfjerning og neglelakkfjerner osv.) Hvis noen av de ovennevnte stoffene havner i servanten bør det fjernes umiddelbart for å unngå skade.