

IGLOO PRO DUSJDØR BØYD KLARGLASS 100

Art nr: 1450323

Bøyd, svingbar skjermvegg med limbar aluminiumsprofil– rask å montere. Vendbar. Kan enkelt installeres og justeresav én person takket være InstaQuick™. 6 mm herdetsikkerhetsglass. 8 mm frigang mot gulv. Høyde 2000mm. Kan monteres med 12 mm utenpåliggende rør,cc 35 mm. 22 mm slepelist medfølger.

DETALJERT INFORMASJON

Artikkelkoder

NOBB	53339092
RSK	7330640
EAN	7330027105130
Lagerført artikkel	Ja

Standarder og klassifiseringer

EN-standard	EN14428
Sunda Hus	Ja
Säker Vatten	Ja
Omfattes av CE:	Ja
ETIM	EC010038
BVB id	119335
EPD HUB id	HUB-2147

Produktmål og vekt

Høyde (mm)	2000
Bredde (mm)	837
Bredde maks. (mm)	847
Bredde min. (mm)	827
Dybde (mm)	137
Tykkelse glass (mm)	6
Løftehøyde hengsle (mm)	4
Klaring min. (mm)	8
Nettovekt (kg)	28,4
Venstre-/høyreutforming	Vendbar

Material og overflatebehandling

Hovedsakelig materiale	Herdet sikkerhetsglass, Aluminium
Overflatebehandling	Anodisert
Glass	Klart glass
Farge	Aluminium

Emballasjemål og vekt

Emballasjens bredde (m)	0,915
Emballasjens høyde (m)	2,080
Emballasjens lengde (m)	0,135
Bruttovekt (kg)	30,400

VEDLIKEHOLDSRÅD

For å forenkle rengjørringen av dusjdører og dusjvegger har dusjene store slette glassflater og profiler uten dype sprekker. Missfarging taes bort med sitron eller vinsyre, skyll nøye etterpå. Kalkflekker taes bort med 50 grader varm edikk: gni inn, la det virke, skyll bort. Gjenta om flekkene er vanskelige å få bort. Bruk rødsprit for å fjerne fettflekker. Ikke bruk rengjøringsmidler som er etsende, syreholdige eller slipende, ettersom de kan forårsake varige skader på forkromming, lakkering, forgylling osv.

Les mer på hafabad.no