



## DUSJDØR IGLOO PRO FOLD 90 KLARGLASS

Art nr: 1450307

Foldbar dusjdør med klart glass som frigjør plass og gjør det mulig å skape en smart dusjløsning for det lille baderommet. Den foldbare døren kan lett foldes inn mot veggen når den ikke brukes og skaper en praktisk dusjløsning også om toalett eller baderoms møbler er plassert i nærheten av dusjen. Dusjdøren er stabil med en svart eller aluminiumsfarget veggprofil som kan monteres med skruer eller limbrikker. Den har en patentert løsning for enkel installasjon og justering, Hafas InstaQuick. Dusjdøren har løftehengsler for at den ikke skal berøre gulvet når den åpnes og er vendbar så du kan velge hvilken vegg den skal installeres på. Dusjdøren kan kombineres med andre dører og vegger i IglooPro-serien. 6 mm herdet sikkerhetsglass. Høyde 2000 mm. Kan monteres med utenpåliggende rør, 35 mm.

**25** års  
GARANTI



Accepterad  
monteringsanvisning  
2021:1



Listad i Svanens  
Husproduktportal



### DETALJERT INFORMASJON

#### Artikkelkoder

NOBB	56169362
RSK	7333882
EAN	7330027114316

#### Standarder og klassifiseringer

EN-standard	EN14428
Omfattes av CE:	Ja
ETIM	EC010962
BVB id	129781
EPD HUB id	HUB-2147

#### Produktmål og vekt

Høyde (mm)	2000
Bredde (mm)	875
Bredde maks. (mm)	885
Bredde min. (mm)	865
Dybde (mm)	27
Tykkelse glass (mm)	6
Løftehøyde hengsle (mm)	4
Klaring min. (mm)	8
Nettovekt (kg)	25
Venstre-/høyreutforming	Vendbar

#### Material og overflatebehandling

Hovedsakelig materiale	Herdet sikkerhetsglass, Aluminium
Overflatebehandling	Anodisert Klart glass Aluminium
Farge	
<b>Emballasjemål og vekt</b>	
Emballasjens bredde (m)	0,530
Emballasjens høyde (m)	2,080
Emballasjens lengde (m)	0,090
Bruttovekt (kg)	27,500

## VEDLIKEHOLDSRÅD

---

For å forenkle rengjøringen av dusjdører og dusjvegger har dusjene store slette glassflater og profiler uten dype sprekker. Missfarging taes bort med sitron eller vinsyre, skyll nøye etterpå. Kalkflekker taes bort med 50 grader varm edikk: gni inn, la det virke, skyll bort. Gjenta om flekkene er vanskelige å få bort. Bruk rødsprit for å fjerne fettflekker. Ikke bruk rengjøringsmidler som er etsende, syreholdige eller slipende, ettersom de kan forårsake varige skader på forkromming, lakking, forgylling osv.

[Les mer på hafabad.no](http://hafabad.no)