

# DUSJNISJE IGLOO PRO DOBBEL 100X100 FROSTET

Art nr: 1450599

Dusjnisje med to rette, svingbare dusjdører med limbare aluminiumsprofiler – rask montering. Kan enkelt installeres og justeres av én person takket være InstaQuick™. Vendbar til høyre eller venstre. 6 mm herdet sikkerhetsglass. 8 mm frigang mot gulv. Kan monteres med 12 mm utenpåliggende rør, cc 35 mm. Kjøp forlengelsesprofil.. 22 mm slepelist medfølger

25 års GARANTI

Accepterad monteringsanvisning 2021:1

Listad i Svanens Husproduktportal

EPD

## DETALJERT INFORMASJON

| | |
|---|---|
| **Artikkelkoder** | |
| NOBB | 56920152 |
| RSK | 7329251 |
| EAN | 7330027116464 |
| **Standarder og klassifiseringer** | |
| EN-standard | EN14428 |
| Sunda Hus | Ja |
| Omfattes av CE: | Ja |
| ETIM | EC010962 |
| **Produktmål og vekt** | |
| Høyde (mm) | 2000 |
| Bredde nisje | 1950-1990 |
| Bredde dør A | 985 |
| Bredde dør B | 985 |
| Tykkelse glass (mm) | 6 |
| Klaring min. (mm) | 8 |
| Nettovekt (kg) | 65 |
| Venstre-/høyreutforming | Vendbar |

| | |
|---|---|
| **Material og overflatebehandling** | |
| Hovedsakelig materiale | Herdet sikkerhetsglass, Aluminium |
| Overflatebehandling | Anodisert |
| Glass | Frostet glass |
| Farge | Aluminium |
| **Emballasjemål og vekt** | |
| Emballasjens bredde (m) | 0,940 |
| Emballasjens høyde (m) | 2,080 |
| Emballasjens lengde (m) | 0,090 |
| Bruttovekt (kg) | 69,000 |

## VEDLIKEHOLDSRÅD

For å forenkle rengjørringen av dusjdører og dusjvegger har dusjene store slette glassflater og profiler uten dype sprekker. Missfarging taes bort med sitron eller vinsyre, skyll nøye etterpå. Kalkflekker taes bort med 50 grader varm edikk: gni inn, la det virke, skyll bort. Gjenta om flekkene er vanskelige å få bort. Bruk rødsprit for å fjerne fettflekker. Ikke bruk rengjøringsmidler som er etsende, syreholdige eller slipende, ettersom de kan forårsake varige skader på forkromming, lakkering, forgylling osv.