

DUSJDØR IGLOO PRO 95 NISJE 930-1030MM KLARGLASS

Art nr: 1450865

Rett dusjdør med klart glass i matt svart eller aluminium som er tilpasset en nisjeåpning og monteres mellom faste vegger. Dusjdøren er stabil med en veggprofil og en motstående profil for magnetlisten. Veggprofilene kan monteres med skruer eller limbrikker. Dusjdøren har en patentert løsning for enkel installasjon og justering, Hafa's InstaQuick™. Dusjdøren har løftehengsler for at den ikke skal berøre gulvet og er vendbar slik at du kan velge høyrehengt eller venstrehengt dør. 6 mm herdet sikkerhetsglass. Høyde 2000 mm. Kan monteres med utenpåliggende rør, 35 mm. For enkelte bredder medfølger ekstra forlengelsesprofil. Se målskisse. Slepelist 18mm og håndtak er inkludert.

25 års GARANTI

DETALJERT INFORMASJON

Artikkelkoder	
NOBB	60049129
EAN	7330027149516
Standarder og klassifiseringer	
EN-standard	EN14428
Omfattes av CE:	Ja
ETIM	EC011329
Produktmål og vekt	
Høyde (mm)	2000
Høyde min. (mm):	2000
Bredde (mm)	1010
Bredde maks. (mm)	1030
Bredde min. (mm)	990
Dybde (mm)	27
Bredde nisje	990-1030
Tykkelse glass (mm)	6
Tjocklek glas (fast vägg)	36.7
Nettovekt (kg)	36,2

Material og overflatebehandling	
Hovedsakelig materiale	Herdet sikkerhetsglass, Aluminium
Overflatebehandling	Anodisert
Glass	Klart glass
Farge	Aluminium
Emballasjemål og vekt	
Emballasjens bredde (m)	0,940
Emballasjens høyde (m)	2,080
Emballasjens lengde (m)	0,118
Bruttovekt (kg)	36,700

VEDLIKEHOLDSRÅD

For å forenkle rengjørringen av dusjdører og dusjvegger har dusjene store slette glassflater og profiler uten dype sprekker. Missfarging taes bort med sitron eller vinsyre, skyll nøye etterpå. Kalkflekker taes bort med 50 grader varm edikk: gni inn, la det virke, skyll bort. Gjenta om flekkene er vanskelige å få bort. Bruk rødsprit for å fjerne fettflekker. Ikke bruk rengjøringsmidler som er etsende, syreholdige eller slipende, ettersom de kan forårsake varige skader på forkromming, lakkering, forgylling osv.