

november 2017

Blandebatterier

1. PROSJEKT

Entreprenør / utførende: _____

Prosjekt / adresse: _____

Bruksområde / bygningsdel: _____

2. PRODUKTBESKRIVELSE

Blandebatteri med ett eller to grep leveres med keramisk tetning. Oppfyller kravene ifølge Europanorm EN 817 eller EN 200. Blandebatterierne er testet og sertifisert av SINTEF.

Vanntrykk: Max 1Mpa
Anbefalt vanntrykk 0,5-1,0Mpa
Prøvetrykk: 1,6Mpa
Varmtvannstemp max 70° C
Anbefalt varmtvannstemp 65° C

3. MONTERING

Før montering må rørene være spylt rene frem til blandebatteriet. Blandebatteriet kobles til med kaldtvannsrøret til høyre og varmtvannsrøret till venstre.

4. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Vedlikehold og rengjøring

Det er fornuftig å løsne strålesamlere med jevne mellomrom og legge den noen timer i eddikløsning. Rengjør blandebatteriet utvendig med varmt vann og tørk det rent med en ren og myk klut. Bruk aldri kjemiske vaskemidler, syrebaserte eller på annet vis aggressive løsninger, heller ikke stålull eller lignende. Gjenstridige kalkflekker fjernes med eddik.

5. TEKNISK SERVICE

Produsent / importør: Hafa Bathroom Group AS
Organisasjonsnr: 985254451
Postadresse: Gamle Beddingvei 21
Postnr. og poststed: 1671 Kråkerøy
Telefon: 69 31 02 30
E-post: info@hafabad.no
Internettadresse: <http://www.hafabad.no>