

oktober 2017

Dusj- og badekarsblandebatteri

1. PROSJEKT

Entreprenør / utførende: _____

Prosjekt / adresse: _____

Bruksområde / bygningsdel: _____

2. PRODUKTBESKRIVELSE

Dusjblandebatteri, badekarsblandebatteri og dusjsett inkl. takdusj med blandebatteri med termostat leveres med keramisk tetning. Oppfyller kravene ifølge Europanorm EN 1111:1999. Blandebatterierne er testet og sertifisert av SINTEF.

Vanntrykk: Max 1Mpa
Anbefalt vanntrykk 0,1-0,5Mpa
Prøvetrykk: 1,6Mpa
Varmtvannstemp max 70° C
Anbefalt varmtvannstemp 65° C

3. MONTERING

Før montering må rørene være spylt rene frem til blandebatteriet.

4. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Vedlikehold og rengjøring

Det er fornuftig å løsne strålesamlere med jevne mellomrom og legge den noen timer i eddikløsning. Rengjør blandebatteriet utvendig med varmt vann og tørk det rent med en ren og myk klut.

Bruk aldri kjemiske vaskemidler, syrebaserte eller på annet vis aggressive løsninger, heller ikke stålull eller liknende. Gjenstridige kalkflekker fjernes med eddik.

5. TEKNISK SERVICE

Produsent / importør: Hafa Bathroom Group AS

Organisasjonsnr: 985254451

Postadresse: Gamle Beddingvei 21

Postnr. og poststed: 1671 Kråkerøy

Telefon: 69 31 02 30

E-post: info@hafabad.no

Internettadresse: <http://www.hafabad.no>